



Ο ηγέτης στους λέβητες αερίου



με τον θερμοστάτη
Smartech Plus **NEW**

ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
7
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Με ενσωματωμένη εσωτερική επένδυση για μέγιστη θερμομόνωση / ηχομόνωση

VICTRIX TERA

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης

• ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ -15°C • ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ*

VICTRIX TERA

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



- Φιλικός προς το περιβάλλον-χαμηλές εμπομπές ρύπων (Class 6)
- Νέος ανοξειδωτος εναλλάκτης υψηλής αξιοπιστίας και αντοχής
- Κυκλοφορητής GRUNDFOS χαμηλής κατανάλωσης
- **Νέο αναβαθμισμένο μοντέλο με θερμική απόδοση και δυνατότητα υψηλής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (σε ΔΤ 30°C παράγει 18,1lit/min)**
- Εύρος διαχείρισης λειτουργίας από 18-100%
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε μερικώς καλυπτόμενο χώρο και με ηλεκτρική προστασία IPX5D
- Ρυθμιζόμενο by-pass
- Ενεργοποίηση της αντιπαγωτικής προστασίας στους +5°C
- Αντιπαγωτική προστασία στους -5°C με δυνατότητα επέκτασης στους -15°C με το προαιρετικό kit



Εναλλάκτης Μονής Σπείρας

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Ερμάριο προσαρμογής OMNI CONTAINER



mini CRD



Crono 7



CAR V²
Ενσύρματο ή Ασύρματο



Αντιπαγωτική προστασία έως θερμοκρασία -15°C

Μοντέλο	Διαστάσεις	Βάρος άδειου λέβητα
VICTRIX Tera 28 1	748 x 440 x 256	33.6 kg
VICTRIX Tera 32 1	748 x 440 x 256	35.5 kg
VICTRIX Tera 38 1	748 x 440 x 256	36.7 kg



SMARTTECH PLUS

Νέος ασύρματος θερμοστάτης Smart, τεχνολογίας Bluetooth. Με οθόνη e-paper για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας μέσω δικτύου WIFI

Μοντέλο	Κωδικός	Οφέλιμη θερμ. ισχύς Kw		Βαθμός Απόδοσης		Παραγωγή ΖΝΧ (Δt 30°C) lit/min	Ηλεκτρική Προστασία	Τιμή €
		Θέρμανση	ΖΝΧ	80-60°C	40-30°C			
VICTRIX Tera 28 1	3.027370	24,1	28,3	97,8%	108,2%	13,5	IPX5D	1.300
VICTRIX Tera 32 1	3.027371	28,0	32,0	97,9%	107,9%	15,3	IPX5D	1.550
VICTRIX Tera 38 1	3.030803	32,7	34,0	97,8%	108,5%	18,1	IPX5D	1.700

* Με τήρηση του προβλεπόμενου πλάνου συντήρησης και πάντα με προσιτό κόστος ανταλλακτικών

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

